

Accessoires de pose



Selon référence



Selon référence

Accessoires robustes et indispensables pour poser tout type de clôture souple ou semi-rigide.



Fils à lier



| Revêtement | Coloris | Ø Fil (mm) | Longueur (m) |
|---------------------|---------|------------|--------------|
| Galvanisé riche (A) | | 1,3 | 50 100 |
| Plastifié | | 1,6 | 50 |
| | | 1,6 | 100 |
| Aluminium | | 1,8 | 50 |

Fils de tension



| Revêtement | Coloris | Ø Fil (mm) | Longueur (m) |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Galvanisé riche (A) ou standard (D) | | 2,1 | 100 |
| | | 2,7 | 100 |
| | | 3,0 | 100 |
| | | 2,4 | 100 |
| Plastifié | | 2,7 | 100 |
| | | 3,1 | 100 |
| | | 3,2 | 100 300 |
| | | 3,8 | 100 |
| Aluminium | | 3,0 | 100 |
| | | 3,9 | 100 |

Bobinots




| Revêtement | Coloris | Ø Fil (mm) | Longueur (m) |
|------------|---------|------------|--------------|
| Plastifié | | 1,15 | 50 |
| | | 1,60 | 50 |

Raidisseurs



| Revêtement | Coloris | Modèle |
|-------------------|---------|-----------------|
| Zingué (EZn) | | n°2 n°3 |
| Galvanisé à chaud | | n°2 n°3 n°4 |
| | | n°2 n°3 n°4 |
| Plastifié | | n°2 n°3 |
| | | n°3 |

Barres de tension Ø 7 mm



| Revêtement | Coloris | Longueur (m) |
|------------|---------|--|
| Galvanisé | | 1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 |
| Plastifié | | 1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05 |
| | | 1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 |

Agrafes VR20 & pinces



| Revêtement | Coloris | Conditionnement (pièces) |
|------------|---------|--------------------------|
| Galvanisé | | 200 1000 |
| Plastifié | | 200 1000 |

Fils conditionnés



| Revêtement | Ø Fil (mm) | Poids (kg) |
|------------------------|-----------------------|------------|
| Galvanisé riche (A) | 2,1 2,4 2,7 3,9 | 5 |
| Galvanisé standard (D) | 1,8 2,1 2,7 | 5 |