



NEW **ARGO CONNECT** **Tôle décorative**

Les tôles décoratives aluminium s'installent dans la feuillure du poteau Argo Connect à l'aide de vis autoforeuses.

Cette séquence permet l'intimisation et/ou la personnalisation d'une partie de votre clôture.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Clôture esthétique et décorative
- + Parfait pour séquencer une clôture
- + Simplicité de pose



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Épaisseur
3 mm



Hauteur
0,60 à 1,80 m



Largeur
0,60 m | 0,90 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite
RAL 7016



+ 120 autres coloris sur
consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium thermolaqué

Pose:

Scellement des poteaux 50 cm
Platine soudée 120x120 mm

Fixation:

Tôle à visser avec vis autoforeuses $\varnothing 4 \times 16$ mm
(non fournies) dans la feuillure du poteau.



Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	HT. POTEAU SCÉLÈMENT (M)	HT. POTEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE VIS
0,63	1,10	0,70	4
0,83	1,30	0,90	4
1,03	1,50	1,10	6
1,23	1,80	1,30	6
1,43	2,00	1,50	6
1,53	2,00	1,60	6
1,73	2,30	1,80	8
1,83	2,30	-	8

Motifs

